

Protiskluzový bezpečnostní nátěr VULKAN U.V.

Jednosložkový vysoce účinný protiskluzový nátěr, specificky navržený pro použití na hladké povrchy, místa s velkým výskytem vody a požadavkem na U.V. odolnost. Vhodný pro vysokou pěší zátěž do vnitřního i venkovního prostředí.

Popis produktu:

- dokonale spolehlivý, odolný, drsný a zároveň houževnatý protiskluzový nátěr na bázi akrylátové pryžové pryskyřice
- odolný vůči vlhku, větru, námraze, sněhu, vysokým teplotám a U.V. paprskům
- má mimořádnou schopnost pružnosti, nejméně o 1/3 větší než běžné nátěry
- použitelný i pro chůzi naboso - oproti klasickým nátěrům, která zabezpečují protiskluznost pouze zrny či drsným povrchem, má díky pryži, obsažené v nátěru, excelentní protiskluzové vlastnosti i při minimální textuře
- zachovává si vynikající barevnou stálost
- schválen v ČR pro využití v potravinářském průmyslu
- je vysoce odolný vůči oděru, plísním, houbám, dále pak vůči draslíku, solím, fosfátům, nitrátům, louhům a kyselinám do koncentrace 10 %
- nepraská a neloupe se
- díky extrémní odolnosti se snadno udržuje povrch nátěru čistý
- rychlá aplikace a schnutí
- protiskluzový nátěr VULKAN U.V. se dodává v barvách: šedá, žlutá, modrá, cihlově červená, černá a písková

Doporučená použití:

- všestranné použití na kovových, betonových, plastových a dřevěných podlahách
- dokonale bezpečný podlahový nátěr na vlhkých a mastných podlahách, jako jsou schodiště, mezipodlaží, požární únikové cesty, nákladní a pracovní prostory, podlahy ve skladech a továrnách, spojovací můstky, ochozy bazénu, sprchy, šatny, rampy pro kolečková křesla a kočárky, vstupní prostory, vchody a průchody, dále pak pro pochozí povrch armádních nebo stavebních vozidel, který je za mokra, sněhu a ledu kluzký, včetně palub lodí a podobně
- světlé barvy nátěru se často užívají pro vyznačení bezpečné cesty na podlaze v průmyslových podnicích
- vhodné také do mlékáren, pekáren, zahradnictví, balících prostorů, prádelen, pivovarů, textilního průmyslu, škol, úřadů, nemocnic, kancelářských budov apod.
- ideální protiskluzový nátěr do provozů s požadavkem na odolnost vůči kyselinám, zásadám a jiným chemikáliím
- velice vhodný i do potravinářských provozů díky své skvělé odolnosti vůči džusům a jiným ovocným a zeleninovým kyselinám, které rychle ničí běžné povrchy
- zahradnictví našly v tomto nátěru ideální povrch podlahy, díky jedinečné odolnosti vůči draslíku, soli, fosfátům, nitrátům a kyselinám obsaženým v hnoji, v případě ošetření nátěrem VULKAN U.V. tyto kyseliny nezpůsobují korozi
- vulkanický nátěr není vhodný na podlahy vystavené působení následujících látek: acetaldehyd, sulfid uhličitý, estery, chlorované uhlovodíky, chlorid uhličitý, ketony, benzín a odlakovače (ropné skvrny by měly být s povrchu nátěru odstraněny co nejdříve)

