

## Přípravek na škrábance Fix It!

### Použití

Přípravek Fix It! má podobu fixu, který obsahuje účinný prostředek na zahlazení škrábanců na autech. Jednoduchá aplikace a možnost opakování ho předurčuje k domácímu použití, kterým ušetříte stovky korun za dojezdy do autoservisů. Lze aplikovat na jakoukoliv barvu.



### Technický popis

Netoxická, bezbarvá, voděodolná účinná látka bez zápachu, která je aktivována UV paprsky, vyplňuje a chrání škrábance v laku na autech, které jsou maximálně 0,3mm hluboké. Fix obsahuje 2 výměnné hroty, které jsou součástí balení.

Materiál	Netoxická, bezbarvá, voděodolná tekutina bez zápachu aktivována UV paprsky
Barva	transparentní

Teplotní odolnost	- 20 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25°C
Aplikační teplota	10 až 15°C

Odolnost proti vodě	Výborná
Odolnost proti chemikáliím	Výborná

Délka	15 cm
-------	-------

### Návod k použití

1. Přípravek aplikujte ve stínu nebo garáži. Chraňte hrot aplikátoru před sluncem!
2. Zatřepejte obsahem aplikátoru uzavřeného víčkem.
3. S hrotem namířeným dolů mačkejte hrot o podložku, dokud není saturován přípravkem. K naplnění hrotu bude zapotřebí přibližně 40-50 zmáčknutí nebo do ztmavnutí hrotu tekutinou.
4. Naneste aplikátor na škrábanec, který by neměl být hlubší než 0,5mm. Pracujte rychle, aplikátor na denním světle tvrdne. Aplikační teplota je 10-15°C.
5. Přebytečný přípravek rychle utřete papírovým ubrouskem. Nechte přípravek zatvrdnout na světle (vyjeďte autem z garáže). Pro hlubší škrábance použijte přípravek znovu.

### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PO POUŽITÍ VYMĚŇTE HROT!**

Přípravek Fix it! Pro velice rychle tvrdne na denním světle, proto musí být uzávěr vždy na aplikátoru, aby se zabránilo jeho tvrdnutí. Aplikujte přípravek ve stínu při teplotě 10-15°C.