

Určujeme směr k bezpečnosti

Penetrační nátěr H3506

Použití

Slouží pro lepší přilnutí pásky na očištěný povrch v exteriérech, vytváří lepší vlastnosti porézního podkladu vyplněním mikrostruktur. Určen především pro dřevo, kámen, beton, ale doporučujeme ho použít pro zvýšení životnosti pásky při všech aplikacích ve venkovních prostorách.



Popis výrobku

Podkladový nátěr pod protiskuzové pásky pro utěsnění porézních povrchů a zajištění lepší přilnavosti pásek.

Technický popis

Tekuté lepidlo zlatohnědé barvy.

Látka	Roztok
Barva	Zlato-hnědá
Zápach	Specifický
Rychlost odpařování	rychlá
Oxidace	neoxidující
Rozpustnost ve vodě	nerozpustné
Viskozita	neviskózní
Teplota varu	56°C
Teplota vznícení	-35°C
Teplota samovznícení	200°C
Hustota	0.79

Složení	ACETON 10-30%
	TOLUEN 1-10%
	METHYL ETHYL KETON 10-30%
	ALYFATICKÉ UHLOVODÍKY 30-50%

Skladování a používání	Skladovat v pevně uzavřené nádobě, v chladné a dobře větrané místosti vzdálené od zdroje vznícení. Použití jen v dobře větrané místosti. Kouření zakázáno. Zabraňte přímému kontaktu s roztokem. Při aplikaci noste vhodné ochranné pomůcky.
-------------------------------	--

Objem	1 l, 250 ml, 100ml <i>1l přípravku vystačí na cca 5m²</i>
--------------	---

Návod k použití	Naneste přípravek na suchý a odmaštěný povrch vhodnou aplikační pomůckou. Aplikujte v dobře větrané místnosti a noste vhodné ochranné pracovní pomůcky.
------------------------	---